



Sublimation transfer Quick-Dry paper



PAPER

Descrição do produto

Papel transfer para sublimação, com acabamento branco, para impressão via jacto de tinta utilizando tintas sublimáticas à base de água. Papel revestido em ambas as faces com uma excelente qualidade de reprodução de cor, contorno, estabilidade dimensional e tempo de secagem. Papel adequado para transferência térmica via calandra, para materiais à base de poliéster.

Propriedades do produto

Gramagem: 75 g (+/- 3g)
Espessura: 85 µm (ISO 534)

Temperatura de utilização: 20-26° C
Humidade relativa de utilização: 40-65%

Considerações e recomendações:

- Armazenar entre 15°C e 25°C e HR ~50%, protegido da luz solar em local seco e limpo, na embalagem original.
- Recomenda-se que coloque o material fora da embalagem original, no local de trabalho, pelo menos 24 horas antes da sua utilização, para adaptação ao ambiente (Temp./Humid.)
- Utilizar até 1 ano a partir da data de fabricação, desde que se encontre fechado e na respectiva embalagem de origem.
- Temperatura de transferência aconselhada: Entre 195° e 205°.
- Tinta de má qualidade, excesso de tinta e / ou uma secagem inadequada, resultam em alterações nas características do material. Originam problemas de cor, nitidez, enrugamento, enrolamento, entre outros, comprometendo o resultado final.